



Исполнение: Размеры по DIN EN ISO 463, выпуск - июнь 2006. Защищённые от толчков прециз. индикаторы часового типа. Хвостовик Ø 8 мм h6, закалённый и шлифованный. Циферблат поворачивается на нулевое положение стрелки за наружное кольцо. Наружное кольцо с 2 регулируемыми указателями допуска. Главная шкала циферблата с ценой деления 0,01 мм, малая дополнительная шкала с ценой деления 1 мм.

- 43 2110 – **С защитой от ударов посредством колесного механизма.**
Удары не передаются на измерительный механизм. Особенно прочный и стойкий - длительный срок службы. **С металлическим ободком и металлической задней крышкой.**
- 43 2120 – **С защитой от ударов посредством упора в гильзе.**
Хромированный защитный корпус со встроенной задней стенкой.
- 43 2130 – **Цельнометаллический корпус и высокоэффективная защита от толчков.**
Очень прочный индикатор часового типа. **Сделано в Швейцарии.**
- 43 2000 – **С защитой от ударов посредством упора в гильзе.**
Цельнометаллическое исполнение с пластмассовым ободком.

Специальные принадлежности: Специальный щуп № 43 4900 / 4910 / 4915.

DIN 878


43 2110

DIN 878


43 2120


DIN 878


43 2130



43 2000


new

диапазон измерения/ Корпус Ø	мм	10/58	10/58B
41C 43 2110 Индикатор часового типа с защитой от толчков		XXX	—
43A 43 2120 Индикатор часового типа с защитой от толчков		XXX	—
45A 43 2130 Индикатор часового типа с защитой от толчков		XXX	—
42C 43 2000 HOLEX . Индикатор часового типа с защитой от толчков		XXX	XXX
Цена деления шкалы	мм	0,01	
1 оборот стрелки	мм	1	
Измерит. усилие	H	0,7 – 1,5	
Задняя стенка индикатора		стандартный	с проушиной