



Исполнение:

Разм. MN1225 – **Комбинированная** форма из конуса и угла для удаления заусенцев и снятия фасок с **внутренних и наружных кромок**.

Специальная насечка для **оптимального ведения также по острым кромкам**.

Разм. R0812 – R1315 – **Борфреза для удаления заусенцев (наруж.)** с радиусом для скругления кромок.

Разм. J1010 – J1613 – Конусная форма для **зенкования и снятия фаски**.

Разм. S1618 – **Борфреза для удаления заусенцев (внутр.)** с радиусом для скругления кромок.



форма		E0610	E0813	E1220	H0820	H1230	MN1225
5D 54 1000 Борфреза	HM	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Головка Ø × длина головки	мм	6×10	8×13	12×20	8×20	12×30	12×25
Общая длина	мм	50	53	60	60	70	70
Исполнение зубьев		Z7	Z7	Z7	Z7	Z7	Z3
Форма		овальная (TRE)			оживальная (H)		для удаления заусенцев (MN)



форма		R0812	R1015	R1315	J1010	J1013	J1613	S1618
5D 54 1000 Борфреза	HM	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Головка Ø × длина головки	мм	8×12	10×15	13×15	10×10	10×13	16×13	16×18
Общая длина	мм	52	55	55	50	53	53	120
Исполнение зубьев		Z3	Z3	Z3	Z3	Z3	Z3	Z3
радиус	мм	2,5	8	10	–	–	–	6
угол	градусов	–	–	–	90°	60°	90°	–
Форма		для удаления заусенцев (R)			коническая зенковка (KSK; KSJ)			для удаления заусенцев (S)