

Хвост. 6,3 мм (1/4")



Применение: Для всех винтов системы винтовых соединений для высоких нагрузок Torx-Plus®. Винты Torx-Plus® все чаще применяются для привинчивания СМП и деталей трансмиссий.



67 4252 PB SWISS TOOLS

профиль TorxPlus	5IP	6IP	7IP	8IP	9IP	10IP	15IP	20IP	25IP	30IP	40IP		
63E 67 4252 PB SWISS TOOLS Бита для винтов TorxPlus®, хвостовик E 6,3	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	10	
Общая длина	мм					50							

Применение: Для винтов со шлицем DIN 3127.

67 4257 PB SWISS TOOLS



ширина острая / общая длина	мм	3/75	3,5	4	4/75	5,5	5/75	6,25	8	
63E 67 4257 PB SWISS TOOLS Шлицевая бита, хвостовик E 6,3		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	10
Толщина острая / общая длина	мм	0,6 / 75	0,5 / 50	0,6 / 50	0,8 / 75	0,8 / 50	1,0 / 75	1,0 / 50	1,2 / 50	

Применение: Для винтов со шлицем DIN 3127.

67 4260 Wera



ширина острая / общая длина	мм	3	3,5	4	4/89	5,5	5,5/89	6,5	8	8/89	
63H 67 4260 Wera Шлицевая бита, хвостовик E 6,3		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	10
Толщина острая / общая длина	мм	0,5 / 50	0,6 / 50	0,8 / 50	0,8 / 89	1,0 / 50	1,0 / 89	1,2 / 50	1,2 / 50	1,2 / 89	

Применение: Для шестигранных винтов и гаек DIN 3126.

раствор ключа	мм	5,5	6	7	8	10	13	
63E 67 4265 PB SWISS TOOLS Торцевая головка, хвостовик E 6,3 с магнитом		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	
63E 67 4275 HOLEX® Торцевая головка, хвостовик E 6,3 с магнитом		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	
Общ. длина (67 4265)	мм	60						
Общая длина (67 4275)	мм	50						





Хвост. 6,3 мм (1/4")

Применение: Для винтов с внутренним шестигранником DIN 7426.

шестигранник	мм	2	2,5	3	4	5	6	8	10	
63E 67 4242	PB SWISS TOOLS 6-гранная бита, хвостовик E 6,3	—	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	10
63H 67 4240	Wera 6-гранная бита, хвостовик E 6,3 профиль Hex-Plus	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	—	10
Общая длина	мм	50								


Исполнение: Со сферической головкой и стопорной пружинной MagicRing® для надёжной фиксации винта с внутренним шестигранником.



67 4242 PB SWISS TOOLS



67 4240 Wera Hex-Plus



67 4243 wiha

new

шестигранник	мм	3	4	5	6	
63K 67 4243	wiha 6-гранная бита, хвостовик E 6,3 со сфер. головкой / MagicRing®	XXX	XXX	XXX	XXX	5
Общ. длина	мм	50				

Исполнение: Шестигранный профиль с отверстием для винтов с внутренним шестигранником со стопорным штифтом.

new

шестигранник	мм	2	2,5	3	4	5	6	
63H 67 4244	Wera 6-гранная бита, длинная, хвостовик E 6,3 профиль Hex-Plus с отверстием	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	5
Общ. длина	мм	89						

Исполнение: От разм. 6/89 со сквозным шестигранным жалом.



67 4247 Wera Hex-Plus

шестигранник / общая длина	мм	3/89	4/89	4/152	5/89	5/152	6/89	6/152	
63H 67 4247	Wera 6-гранная бита, длинная хвостовик E 6,3 Hex-plus-Profil	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	10
Общая длина	мм	89	89	152	89	152	89	152	

Применение: Для винтов с внутренним квадратом.

размер квадрата		0	1	2	
63H 67 4246	Wera Квадратная бита „Robertson“, хвостовик E 6,3 мм	XXX	XXX	XXX	10
Общ. длина	мм	50			

Исполнение: 67 4245 Разм. TX40 – Со сквозным шестигранным жалом.

Применение: Для винтов с профилем Torx®.



67 4246 Wera



67 4248 PB SWISS TOOLS



67 4245 Wera

профиль Torx		TX5	TX6	TX7	TX8	TX9	TX10	TX15	TX20	TX25	TX30	TX40	
63E 67 4248	PB SWISS TOOLS Бита Torx, хвостовик E 6,3	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	10
63H 67 4245	Wera Бита Torx, хвостовик E 6,3	—	—	—	—	—	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	10
Общая длина	мм	50											



67 4249 PB SWISS TOOLS

new

профиль Torx		TX10/95	TX15/95	TX20/95	TX25/95	TX30/95	TX40/95	
63E 67 4249	PB SWISS TOOLS Бита Torx, длинная, хвостовик E 6,3	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	10
Общ. длина	мм	95						

Исполнение: От разм. TX40 со сквозным шестигранным жалом.

Применение: Для винтов с профилем Torx®.



67 4250 Wera

профиль Torx		TX6	TX8	TX10	TX10/89	TX10/152	TX15	TX15/89	TX15/152	TX20	TX20/89	
63H 67 4250	Wera Бита Torx, длинная, хвостовик E 6,3	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	10
Общая длина	мм	70			89	152	70	89	152	70	89	

профиль Torx		TX20/152	TX25	TX25/89	TX25/152	TX27	TX30	TX30/89	TX30/152	TX40	TX40/89	
63H 67 4250	Wera Бита Torx, длинная, хвостовик E 6,3	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	10
Общая длина	мм	152	70	89	152	70	89	152	70	89		

Исполнение: Конический профиль Torx® „HF“ надёжно удерживает все винты Torx®. В качестве цветовой маркировки - золотистое покрытие поверхности. От разм. TX40 со сквозным шестигранным жалом.

Применение: Функция удержания для оптимальной установки и заворачивания винтов Torx®.



С фиксатором



67 4255 Wera

профиль Torx		TX8	TX10	TX15	TX20	TX25	TX27	TX30	TX40	
63H 67 4255	Wera Бита Torx „HF“, хвостовик E 6,3 с фиксатором	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	10
Общая длина	мм	50								

Стандарт: DIN 3126.**Исполнение:** Цельные, т. е. хвостовик и жало из цельной заготовки. Хвостовики по DIN 3126 для непосредственной установки в электро-/ пневмошурупверты.**Материал:** PB Swiss Tools – Из специального сплава PB Swiss Tools с максимальной твердостью при особо высокой вязкости.**WERA** – Специальный хром-ванадиевый сплав, высокопрочный.

Хвостовик 6,3 мм (1/4")

Применение: Для винтов Phillips с крестовым шлицем DIN 3128.

разм. крестового шлица общ. длина	мм	1	1/95	2	2/95	3	3/95	
63E 67 4205 Бита Philips, хвостовик E 6,3		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	10
Общая длина	мм	50	95	50	95	50	95	



67 4205

Исполнение: От разм. 3/89 со сквозным шестигранным жалом.

разм. крестового шлица общ. длина	мм	1	1/89	1/152	2	2/89	2/152	3	3/89	3/152	
63H 67 4200 Бита Philips, хвостовик E 6,3		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	10
Общая длина	мм	50	89	152	50	89	152	50	89	152	



67 4200

Применение: Для винтов Pozidriv с крестовым шлицем DIN 3128.

разм. крестового шлица общ. длина	мм	1	1/95	2	2/95	3	3/95	
63E 67 4225 Бита Pozidriv, хвостовик E 6,3		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	10
Общая длина	мм	50	95	50	95	50	95	



67 4225

Исполнение: От разм. 3/89 со сквозным шестигранным жалом.

разм. крестового шлица/общ. длина	мм	1	1/89	1/152	2	2/89	2/152	3	3/89	3/152	
63H 67 4220 Бита Pozidriv, хвостовик E 6,3		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	10
Общая длина	мм	50	89	152	50	89	152	50	89	152	



67 4220

Применение: Для комбинированных винтов (комбинация из шлица и профиля Pozidriv).

размер профиля / общая длина	мм	1	1/95	2	2/95	
63E 67 4235 Бита с комбин. профилем, хвостовик E 6,3		XXX	XXX	XXX	XXX	10
Общая длина	мм	50	95	50	95	



67 4235